

Déclaration de Performance (DoP)

Numéro de référence : DOP HD01 ÉPICÉA C24 TRAITÉ

Identification unique du produit type:

Bois résineux classé visuel selon la résistance . Structures en bois -Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance (C24 bois de structure)
Produit de construction

Usage envisagé du produit :

Constructions de bâtiments et ponts

Fabricant:

Hansez-Dalem
Rue Paul d'Andrimont, 107 — 4630 MICHÉROUX
+32 4 377 10 58
info@hansez-dalem.be

Système permettant l'évaluation et la vérification le maintien des performances du produit de construction:

Système 2+.

Norme harmonisée:

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Numéro d'identification de l'organisme de certification:

1161 - WOOD.BE

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de performance:

Caractéristiques essentielles	Déclaration de performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique: Résistance à la flexion, Résistance à la compression, Résistance à la traction, Résistance au cisaillement, Module d'élasticité (moyen) selon EN 338	C24	EN 14081-1:2005+ A1:2011
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 CWFT	
Classe de durabilité (naturelle (a) ou après (b) traitement préventive)		
(a) classe de durabilité (EN 350)	WPCA IV	
• Champignons		
• insectes	S	
• termites	NPD	
• térébrants marins	NPD	
(b) Traitement préventive (EN 15228)	PT Type de traitement: A2/T1, T2, T3 Produit de traitement: Sarpeco 9 Plus Classe de pénétration: NP1 Retention: 1,8 kg/m ³ Agents biologiques visés: fungicide, insecticide	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

D.Bolly

Hansez Dalem S.A.



Micheroux, 08/08/23